

TOTEN

Cabinets



TOTEN

■ TABLEROS AUTOSOPORTADOS MODULARES

Debido a su diseño y accesorios, los tableros autosoportados TOTEN, tienen una variedad de aplicaciones en proyectos de potencia, automatización, distribución y la protección de los circuitos eléctricos y electrónicos lo que proporciona seguridad, versatilidad y estética a las instalaciones eléctricas.

CARACTERISTICAS

- Los tableros TOTEN, reciben tratamiento anticorrosivo por el proceso de fosfatizado.
- El conjunto está compuesto por la caja, placa de montaje y conjunto de fijación.
- Junta inyectada de poliuretano.
- La caja y tapa (exterior e interior), están cubiertos con pintura electrostática epóxica en polvo de color gris claro RAL 7035 texturizado.
- La placa del montaje es removible para facilitar la fijación del equipamiento y está cubierta de color naranja RAL 2000 con pintura electrostática epóxica en polvo.
- La caja posee dobleces adicionales de 15" que la protegen del ingreso de agua y polvo, además de darle mayor resistencia mecánica a la misma.
- Espesores de planchas: placa de montaje: 2.5 mm, puerta frontal: 2.0 mm y otros 1.5 mm.
- Grado de protección IP 55 según IEC 60529 y GB4208-93
- Incluye el cierre estándar en metal.
- Placa base.



CC.6620.9000



ACCESORIOS OPCIONALES

- Conjuntos de unión
- Cinta de sellado autoadhesiva
- Portaplano
- Zócalo

APLICACIONES

- Embotelladoras
- Fundiciones
- Industria
- Infraestructura
- Otros

Códigos	Medidas (mm)		
	Alto	Ancho	Prof.
CC.6618.9000	1800	600	600
CC.6620.9000	2000	600	600
CC.8620.9000	2000	800	600
CC.6622.9000	2200	600	600
CC.8622.9000	2200	800	600

TOTEN

■ TABLEROS MURALES

Los tableros murales TOTEN, tienen una variedad de aplicaciones: montaje de elementos de control de máquinas y motores, distribución y protección de circuitos eléctricos y electrónicos, lo que proporciona seguridad y estética a las instalaciones eléctricas

CARACTERISTICAS

- Los tableros TOTEN, reciben tratamiento anticorrosivo por el proceso de fosfatizado.
- El conjunto está compuesto por la caja, placa de montaje y conjunto de fijación.
- Junta inyectada de poliuretano.
- La caja y tapa (exterior e interior), están cubiertos con pintura electrostática epóxica en polvo de color gris claro RAL 7035 texturizado.
- La placa del montaje es removible para facilitar la fijación del equipamiento y está cubierta de color naranja RAL 2000 con pintura electrostática epóxica en polvo.
- La caja posee dobleces adicionales de 15" que la protegen del ingreso de agua y polvo, además de darle mayor resistencia mecánica a la misma.
- Grado de protección IP 55 según IEC 60529 y GB4208-93
- Incluye el cierre estándar en metal.
- Conjunto de fijación.



CB.1045.9000

APLICACIONES

- Embotelladoras
- Fundiciones
- Infraestructura
- Industria
- Otros

Códigos	Medidas (mm)		
	Alto	Ancho	Prof.
CB.1033.9000	300	300	210
CB.1034.9000	400	300	210
CB.1045.9000	500	400	210
CB.1038.9000	600	380	210
CB.1057.9000	700	500	250
CB.1076.9000	760	600	210
CB.1058.9000	800	600	250
CB.1090.9000	1000	600	300

