

NUEVO



LIBRE HALÓGENOS



WOER

MANGATERMOCONTRAIBLE CON UL

- Tubo de contracción de calor flexible
- Libre de halógeno de pared ultrafina
- Temperatura de contracción completamente: 120°C
- Temperatura de contracción total: 120°C
- Temperatura: -55°C a 125°C
- Pared ultra delgada
- Libre de halógeno
- Retardante de llama
- Funcionamiento continuo



Colores
disponibles
en todas las
medidas

COLORES DISPONIBLES



VENTA POR ROLLOS Y POR METROS

TAMAÑOS DISPONIBLES	MEDIDAS AWG	MEDIDAS MM	CANTIDAD POR ROLLO	DIAMETRO INTERNO ENCOGIMIENTO	ESPESOR ENCOGIMIENTO
1.0mm	22 AWG	0.3mm	200	0.65mm	0.28mm
1.5mm	21 AWG	0.5mm	200	0.85mm	0.32mm
2.5mm	20 AWG	0.75mm	200	1.30mm	0.38mm
3mm	18 AWG	1mm	200	1.50mm	0.40mm
4mm	14 AWG	2.5mm	200	2.0mm	0.45mm
6mm	10 AWG	6mm	100	3.0mm	0.55mm
8mm	6 AWG	16mm	100	4.0mm	0.60mm
10mm	4 AWG	25mm	100	5.0mm	0.60mm
12mm	2 AWG	35mm	100	6.0mm	0.60mm
14mm	1 AWG	50mm	100	7.0mm	0.65mm
15mm	1/0 AWG	50mm	100	7.5mm	0.70mm
16mm	2/0 AWG	70mm	100	8.0mm	0.70mm
18mm	3/0 WG	80mm	100	9.0mm	0.80mm
20mm	4/0 AWG	95mm	100	10.0mm	0.80mm
22mm	250 KCMIL	120mm	100	11.0mm	0.80mm
25mm	300-350 KCMIL	150-185mm	50	12.5mm	0.90mm
30mm	500 KCMIL	240mm	50	15.0mm	0.95mm
40mm	600 KCMIL	300mm	50	20.0mm	1.0mm
45mm	700 KCMIL	350mm	25	22.5mm	1.0mm
50mm	750 KCMIL	400mm	25	25.0mm	1.0mm
60mm	800 KCMIL	500mm	25	31.0mm	1.30mm
80mm	900 KCMIL	625mm	25	41.0mm	1.46mm
90mm	1000 KCMIL	750mm	25	46.0mm	1.46mm
120mm	1250 KCMIL	900mm	25	61.0mm	1.56mm
150mm	1500 KCMIL	1000mm	25	76.0mm	1.56mm